

Домофонная система

# Каталог ABB-Welcome

# ABB-Welcome

Правильный выбор для любых требований. Широкий спектр продуманных решений позволяет воплотить в реальность оптимальную домофонную систему для зданий любого типа. Отсутствие значительных затрат благодаря технике с 2-проводной шиной. Неизменно высококачественные и тщательно подобранные материалы. Это делает систему ABB-Welcome пригодной как для первичного применения в новостройках, так и для интеграции в имеющиеся системы в случае модернизации объектов недвижимости различного типа.





01



02



03



04



05


**ABB-Welcome**

- 01 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**
- 02 Станция вызывная, видео **ABB-Welcome**
- 03 Станция вызывная, аудио **ABB-Welcome**
- 04 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой
- 05 Устройство абонентское, аудио **ABB-Welcome** с дисплеем

# ABB-Welcome




01




02



03



04



05



06



07

## Единая концепция.

Стремление к гармоничности концепций внутренней отделки и однородности монтажных решений уже сегодня воплощается в реальность компанией ABB / Busch-Jaeger. И это стандарт. Это позволяет выполнять монтаж любых домофонных систем в соответствии с самыми разными стилями оформления жилья. Поэтому ABB-WelcomeTouch и устройство абонентское ABB-Welcome с трубкой могут быть поставлены в одном из трёх вариантов исполнения: белый матовый, серебристо-алюминиевый и антрацит матовый. Возможные цветовые решения для устройства абонентского ABB-Welcome с дисплеем: белый матовый, серебристо-алюминиевый, антрацит, альпийский белый и белый.

# Больше возможностей. В любом исполнении.



08



09



10



11



12



13

## ABB-Welcome

- 
- 01 Станция вызывная, видео **ABB-Welcome**, сталь

---

  - 02 Станция вызывная, видео **ABB-Welcome**, сталь, белый матовый

---

  - 03 Станция вызывная, аудио **ABB-Welcome**, сталь

---

  - 04 Станция вызывная, аудио **ABB-Welcome**, сталь, белый матовый

---

  - 05 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**, белый матовый

---

  - 06 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**, серебристо-алюминиевый

---

  - 07 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**, антрацит матовый

---

  - 08 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой, белый матовый

---

  - 09 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой, серебристо-алюминиевый

---

  - 10 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой, антрацит матовый

---

  - 11 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей future® linear, белый

---

  - 12 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей future® linear, серебристо-алюминиевый

---

  - 13 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей future® linear, антрацит матовый
-



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Станция вызывная, аудио, двухклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83401 U-681.  
 Для открытого монтажа с 83401 AP-681.  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83101/2-660-515</b>	8300-0-0169	1
-----------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, трёхклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83401 U-681.  
 Для открытого монтажа с 83401 AP-681.  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83101/3-660-515</b>	8300-0-0170	1
-----------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, четырёхклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83402 U-681.  
 Для открытого монтажа с 83402 AP-681.  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83102/4-660-515</b>	8300-0-0300	1
-----------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, шестиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83402 U-681.  
 Для открытого монтажа с 83402 AP-681.  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83102/6-660-515</b>	8300-0-0301	1
-----------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, десятиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83404 U-681.  
 Для открытого монтажа с 83404 AP-681.  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83105/10-660-515</b>	8300-0-0302	1
-----------	-------------------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Станция вызывная, аудио, пятнадцатиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83404 U-681.  
 Для открытого монтажа с 83404 AP-681.  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83105/15-660-515</b>	8300-0-0303	1
-----------	-------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, видео, одноклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток.  
 Блок громкой связи и модуль с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83402 AP-689.  
 Для открытого монтажа с 83402 AP-689.  
 Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°  
 Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83121/1-664-515</b>	8300-0-0163	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, видео, двухклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток.  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83402 U-689.  
 Для открытого монтажа с 83402 AP-689.  
 Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°  
 Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83121/2-664-515</b>	8300-0-0164	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, трёхклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток.  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.  
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.  
 Монтажный инструмент прилагается.  
 Для скрытого монтажа с 83402 U-689.  
 Для открытого монтажа с 83402 AP-689.  
 Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°  
 Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83121/3-664-515</b>	8300-0-0165	1
-------------------	------------------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Станция вызывная, видео, четырёхклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-689. Для открытого монтажа с 83403 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83122/4-664-515</b>	8300-0-0296	1/5
-------------------	------------------------	-------------	-----



**Станция вызывная, видео, шестиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-689. Для открытого монтажа с 83403 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83122/6-664-515</b>	8300-0-0297	1/5
-------------------	------------------------	-------------	-----



**Станция вызывная, видео, восьмиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83124/8-664-515</b>	8300-0-0298	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, видео, двенадцатиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
 Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83124/12-664-515</b>	8300-0-0299	1
-------------------	-------------------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Станция вызывная, аудио, одноклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Блок громкой связи и модуль с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-689. Для открытого монтажа с 83401 AP-689. Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83101/1-664-515</b>	8300-0-0158	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, двухклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-689. Для открытого монтажа с 83401 AP-689. Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83101/2-664-515</b>	8300-0-0159	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, трёхклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-689. Для открытого монтажа с 83401 AP-689. Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83101/3-664-515</b>	8300-0-0160	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, четырёхклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689. Для открытого монтажа с 83402 AP-689. Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83102/4-664-515</b>	8300-0-0292	1
-------------------	------------------------	-------------	---



**Станция вызывная, аудио, шестиклавишная**  
**Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета**  
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689. Для открытого монтажа с 83402 AP-689. Класс защиты: IP 44  
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм


**НОВИНКА**

664 белый матовый	<b>83102/6-664-515</b>	8300-0-0293	1
-------------------	------------------------	-------------	---




## Внешние переговорные станции ABB-Welcome


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Станция вызывная, аудио, десятиклавишная</b> <b>Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета</b> Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм		
664 белый матовый	<b>83105/10-664-515</b>	8300-0-0294	1


	<b>Станция вызывная, аудио, пятнадцатиклавишная</b> <b>Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета</b> Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм		
664 белый матовый	<b>83105/15-664-515</b>	8300-0-0295	1

## Внутренние переговорные станции ABB-Welcome




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>ABB-WelcomeTouch</b> <b>Устройство абонентское переговорное, с дисплеем 17,8 см (7")</b> Видеоизображение на от вызывной станции. Во время разговора можно сделать снимок посетителя и сохранить в памяти устройства. Во время Вашего отсутствия в памяти устройства автоматически сохраняются три фотографии посетителя, звонившего в дверь. С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость звука в режиме громкой связи. Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света. Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор. Настраиваемая громкость звонка. Для открытого монтажа. Гнездо для SD-карты для увеличения объёма памяти (сохранение фотоснимков). Размеры дисплея: 17,8 см (7") Разрешение дисплея: 800 x 480 Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С размеры (В x Ш x Г): 155 мм x 218 мм x 29 мм		
624 белый матовый	<b>83220 AP-624-515</b>	8300-0-0155	1
681 антрацит матовый	<b>83220 AP-681-515</b>	8300-0-0156	1
683 серебристо-алюминиевый	<b>83220 AP-683-515</b>	8300-0-0157	1


	<b>Устройство абонентское переговорное, с трубкой</b> Настраиваемая громкость звука в трубке. Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света. Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор. Настраиваемая громкость звонка. Для открытого монтажа. Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С размеры (В x Ш x Г): 198 мм x 81 мм x 38 мм		
624 белый матовый	<b>83205 AP-624-515</b>	8300-0-0152	1
681 антрацит матовый	<b>83205 AP-681-515</b>	8300-0-0153	1
683 серебристо-алюминиевый	<b>83205 AP-683-515</b>	8300-0-0154	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Устройство абонентское аудио переговорное, с дисплеем 1,5"</b>  <b>Для интеграции в программы выключателей Busch-Jaeger</b>            Монохромный дисплей с подсветкой для отображения важнейших функций (таких как: звонок в дверь, разговор, отключение звука) и меню настроек С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость звука в режиме громкой связи.            Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света.            Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор.            Настраиваемая громкость звонка.            Для скрытого монтажа в две отдельные монтажные коробки.            Размеры дисплея: 3,8 см (1,5")            Класс защиты: IP 30            Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С</p> <p><b>НОВИНКА</b></p> <p><b>83200 U-515</b></p>	8300-0-0224	1	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Центральные платы</b>            Для устройства абонентского, аудио с дисплеем.            Класс защиты: IP 30            Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С</p> <p>Busch-Duro 2000<sup>®</sup> SI</p> <p><b>НОВИНКА</b></p> <p><b>83260-212-515</b></p>	8300-0-0228	1/18	
212 слоновая кость			
	Reflex SI		
	<b>НОВИНКА</b>		
214 альпийский белый	<b>83260-214-515</b>	8300-0-0229	1/18
	future <sup>®</sup> linear		
	<b>НОВИНКА</b>		
81 антрацит/черный	<b>83260-81-515</b>	8300-0-0226	1/18
83 серебристо-алюминиевый	<b>83260-83-515</b>	8300-0-0227	1/18
84 давос/белый	<b>83260-84-515</b>	8300-0-0225	1/18
	solo <sup>®</sup>		
	<b>НОВИНКА</b>		
84 давос/белый	<b>83260-84-515</b>	8300-0-0225	1/18
	Busch-axcent <sup>®</sup>		
	<b>НОВИНКА</b>		
84 давос/белый	<b>83260-84-515</b>	8300-0-0225	1/18
	carat <sup>®</sup>		
	<b>НОВИНКА</b>		
84 давос/белый	<b>83260-84-515</b>	8300-0-0225	1/18

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Системный контроллер</b>            Устройство питания и управления системы ABB-Welcome.            Для подключения внутренней и внешней шины            Для подключения электрического замка (12 V~, 1,6 A или нормально открытый выход 30 V, 3 A).            Для включения света или подключение к реле (230 V, 3 A).            Настраиваемое время срабатывания открытия двери или. выключения света.            номинальное напряжение: 230 V~, +10 % / -10 %            выходное напряжение: 28 V            номинальная частота: 50 Гц/60 Гц            номинальная мощность: 42 Вт            Класс защиты: IP 20            Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С            размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 65 мм            ширина: 12 TE</p> <p><b>НОВИНКА</b></p> <p><b>83300-515</b></p>	8300-0-0197	1	

 <p><b>Дополнительный источник питания</b>            Устройство дополнительного питания системы ABB-Welcome для увеличения количества подключаемых устройств абонентских.            номинальное напряжение: 230 V~, +10 % / -10 %            выходное напряжение: 28 V            номинальная частота: 50 Гц/60 Гц            номинальная мощность: 28 Вт            Класс защиты: IP 20            Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С            размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 65 мм            ширина: 8 TE</p> <p><b>НОВИНКА</b></p> <p><b>83310-515</b></p>	8300-0-0198	1
--	-------------	---

 <p><b>Дополнительный модуль активации</b>            Для управления электрическим замком или освещением или реле (нормально открытый выход 230V, 3A).            Возможность привязки к вызывной станции.            Настройки время включения: разблокировка двери 1сек до 10сек ; свет 1сек до 5 мин.            Класс защиты: IP 20            Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С            размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 65 мм            ширина: 4 TE</p> <p><b>НОВИНКА</b></p> <p><b>83330-515</b></p>	8300-0-0195	1/10
--	-------------	------

<p><b>Трансформатор для звонка, 12 В AC 1,3 А <sup>1)</sup></b>            Источник питания для электрического открытия двери.            4 V~, 1,3 A, 8 VA            8 V~, 1,3 A, 12 VA            12 V~, 1,3 A, 16 VA            номинальное напряжение: 230 V~            номинальная частота: 50 Гц            Класс защиты: IP 20            размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм            ширина: 2 TE</p> <p><b>TS 16/4-8-12</b></p>	2CSM 161 021 R0811	
--	-----------------------	--

1) без иллюстрации

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>IP шлюз для панели управления Busch-ComfortTouch</b> Для подключения панели Busch-ComfortTouch к системе ABB-Welcome. Соединительный кабель для Ethernet (RJ-45). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 180 мм x 65 мм ширина: 10 TE		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83340-515</b>	8300-0-0199	1

	<b>Этажный видеораспределитель, монтаж на DIN рейку</b> Для распределения видеосигнала при разветвлении проводки (например, в стояке). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм ширина: 2 TE		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83320/2-515</b>	8300-0-0192	1/18

	<b>Этажный видеораспределитель, монтаж в распредел. коробку.</b> Для распределения видеосигнала при разветвлении проводки (например, в стояке). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 45 мм x 53 мм x 20 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83320/2 U-515</b>	8300-0-0193	1/18

	<b>Расширитель видеовызывных станций, монтаж на DIN рейку</b> Для подключения нескольких видео-вызывных станций к системному контроллеру. Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм ширина: 2 TE		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83325/2-515</b>	8300-0-0194	1/18

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/2</b> Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 46 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83401 U-681-515</b>	8300-0-0256	1
689 светло-серый	<b>83401 U-689-515</b>	8300-0-0252	1

	<b>Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/3</b> Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 46 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83402 U-681-515</b>	8300-0-0257	1
689 светло-серый	<b>83402 U-689-515</b>	8300-0-0253	1

	<b>Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/4</b> Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 46 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83403 U-681-515</b>	8300-0-0258	1
689 светло-серый	<b>83403 U-689-515</b>	8300-0-0254	1

	<b>Монтажная коробка для скрытой установки, размер 2/3</b> Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 46 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83404 U-681-515</b>	8300-0-0259	1
689 светло-серый	<b>83404 U-689-515</b>	8300-0-0255	1


	<b>Крепежный комплект для полых стен</b> Для крепления монтажных коробок скрытого монтажа на полую стену.		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83511-515</b>	8300-0-0310	1/18


	<b>Монтажный шаблон для установки в нишу, размер 1/х<sup>1)</sup></b> В качестве заглушки при отделке штукатуркой. Для монтажных коробок скрытой установки шириной 133 мм; высота монтажного шаблона для скрытой установки может адаптироваться.		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83541-515</b>	8300-0-0318	


1) без иллюстрации


	<b>Монтажный шаблон для установки в нишу, размер 2/х<sup>1)</sup></b> В качестве заглушки при отделке штукатуркой. Для монтажных коробок скрытой установки шириной 233 мм.		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83542-515</b>	8300-0-0319	

1) без иллюстрации


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/2</b> Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 31 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83401 AP-681-515</b>	8300-0-0188	1
689 светло-серый	<b>83401 AP-689-515</b>	8300-0-0184	1


	<b>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/3</b> Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 31 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит матовый	<b>83402 AP-681-515</b>	8300-0-0189	1
689 светло-серый	<b>83402 AP-689-515</b>	8300-0-0185	1


	<b>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/4</b> Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 31 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83403 AP-681-515</b>	8300-0-0190	1
689 светло-серый	<b>83403 AP-689-515</b>	8300-0-0186	1


	<b>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 2/3</b> Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 31 мм		
	<b>НОВИНКА</b>		
681 антрацит/черный	<b>83404 AP-681-515</b>	8300-0-0191	1
689 светло-серый	<b>83404 AP-689-515</b>	8300-0-0187	1


	<b>Бланк для шильдиков DIN A4</b>		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>1799/01-515</b>	8300-0-0313	


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Одноклавишный модуль</b> Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83140/1-515</b>	8300-0-0178	1


	<b>Двухклавишный модуль</b> Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83140/2-515</b>	8300-0-0179	1

	<b>Трёхклавишный модуль</b> Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83140/3-515</b>	8300-0-0180	1

	<b>Модуль одноклавишный, дополнительный</b> Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83141/1-515</b>	8300-0-0181	1

	<b>Модуль двухклавишный, дополнительный</b> Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83141/2-515</b>	8300-0-0182	1

	<b>Модуль трёхклавишный, дополнительный</b> Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83141/3-515</b>	8300-0-0183	1

	<b>Аудиомодуль</b> Запасная часть для вызывных станций. Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С		
	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>83500-515</b>	8300-0-0234	1

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упакова



**Модуль камеры**  
Запасная часть для вызывных станций.  
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°  
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый  
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С

**НОВИНКА**


**83501-515**      8300-0-0235      1



**Запасная трубка**  
Для абонентского устройства.  
Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С

**НОВИНКА**

624 белый матовый	<b>83505-624-515</b>	8300-0-0207	1/9
681 антрацит матовый	<b>83505-681-515</b>	8300-0-0208	1/9
683 серебристо-алюминиевый	<b>83505-683-515</b>	8300-0-0209	1/9



**Заглушка, размер 1/x**  
Запасная часть для вызывных станций.  
Шириной 135 мм.  
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
размеры (В x Ш x Г): 19 мм x 135 мм x 15 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83531-660-515</b>	8300-0-0202	1
664 белый матовый	<b>83531-664-515</b>	8300-0-0203	1



**Заглушка, размер 2/x**  
Запасная часть для вызывных станций.  
Шириной 235 мм.  
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С  
размеры (В x Ш x Г): 19 мм x 235 мм x 15 мм

**НОВИНКА**

660 сталь	<b>83532-660-515</b>	8300-0-0204	1/20
664 белый матовый	<b>83532-664-515</b>	8300-0-0205	1/20



**Держатель шильдика**  
Запасная часть для вызывных станций.  
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С

**НОВИНКА**

**83161-515**      8300-0-0320      1/18

**Уплотнительная лента <sup>1)</sup>**

Запасная часть для вызывных станций.  
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С

**НОВИНКА**

**83530-515**      8300-0-0206      1/9

1) без иллюстрации




**Монтажный инструмент**  
Запасная часть для вызывных станций.

**НОВИНКА**

**83510-515**      8300-0-0201      1/90

# Заметки





# Контактный адрес:

## **ООО „АББ“**

117861, Москва, Россия  
ул. Обручева, 30/1, стр.2  
Телефон: +7 (495) 9602200  
Телефакс: +7 (495) 9602220

## **ООО „АББ“**

194044, Санкт-Петербург, Россия  
ул. Гельсингфорсская, д. 2  
Телефон: +7 (812) 3269915  
Телефакс: +7 (812) 3269916

## **ООО „АББ“**

620066, Екатеринбург, Россия  
ул. Бархотская, 1  
Телефон: +7 (343) 3690069  
Телефакс: +7 (343) 3690000

## **ООО „АББ“**

450071, Уфа, Россия  
ул. Рязанская, 10  
Телефон: +7 (347) 2323484  
Телефакс: +7 (347) 2323484

## **ООО „АББ“**

350049, Краснодар, Россия  
ул. Красных партизан, 495  
Телефон: +7 (861) 2211673  
Телефакс: +7 (861) 2211610

## **ООО „АББ“**

344065, Ростов-на-Дону, Россия  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел/факс: +7 (863) 2037177

## **ООО „АББ“**

630073, Новосибирск, Россия  
пр. Карла Маркса, 47/2  
Телефон: +7 (383) 3465719  
Телефакс: +7 (383) 3154052

## **ООО „АББ“**

394006, Воронеж, Россия  
ул. Свободы, 73  
Телефон: +7 (4732) 393160  
Телефакс: +7 (4732) 393170

## **ООО „АББ“**

603140, Нижний Новгород, Россия  
Мотальный пер., 8  
Телефон: +7 (831) 4619102  
Телефакс: +7 (831) 4619164

## **ООО „АББ“**

664033, Иркутск, Россия  
ул. Лермонтова, 257  
Тел/факс: +7 (3952) 563458  
Телефакс: +7 (3952) 563459

## **ООО „АББ“**

420061, Казань, Россия  
ул. Н.Ершова, д. 1А  
Телефон: +7 (843) 2923971  
Телефакс: +7 (843) 2793331

## **ООО „АББ“**

443013, Самара, Россия  
Московское шоссе, дом 4 „А“  
Телефон: +7 (846) 2050311  
Телефакс: +7 (846) 2050313

## **ООО „АББ“**

614077, Пермь, Россия  
ул. Аркадия Гайдара, 86  
Телефон: +7 (342) 2634334  
Телефакс: +7 (342) 2634335

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим  
официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>