

Solano LED 3500 A548 T840 ECO

Светильник светодиодный
универсальный встраиваемый/пристраиваемый/подвесной
в корпусе высотой 30 мм
с белым опаловым рассеивателем



Описание	Встраиваемый/пристраиваемый/подвесной ультратонкий светильник с высокоэффективным УФ-стабилизированным белым опаловым рассеивателем. Рассеиватель сочетает в себе все положительные свойства опалового и призматического рассеивателей и имеет повышенную светопропускающую способность и КПД по сравнению с ними. Полностью закрытый стальной корпус белого цвета высотой 30 мм. Светильник укомплектован драйвером. Индекс цветопередачи: Ra \geq 80%.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 5 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код Товара Для заказа	Тип лампы и цоколь	Световой поток источника света/светильника, Lm	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Solano LED 3500 A548 T840 ECO	1023846	LED	3500/3050	4000	595x595x30	1.3	39

Дополнительные опции:

EMG — аварийный блок, 1 час
SPORT – белая защитная решетка
GR - для установки в потолок Грильято
SB - установка в потолок из гипсокартона
SUSI – дополнительный комплект для подвесного варианта.